



1




2

3




4

5



6



7

## ENGLISH

**BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.**

**INTENDED USER PROFILE:**  
The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

**INTENDED USE/INDICATIONS:**  
The DonJoy TROM Advance is designed to aid in immobilization of the leg and provide protected range of motion following ACL, PCL, LCL and MCL surgeries and meniscal repairs. Providing immobilization or controlled movement of the limb or body segment for acute and prophylactic care.

**CONTRAINDICATIONS:** None

**WARNINGS AND PRECAUTIONS:**

- Loss of circulation, patient discomfort and patient re-injury are potential effects caused by device failure.
- ROM settings should not be changed without supervision of a medical professional.
- This product must be prescribed and fitted by a healthcare professional.
- The frequency, duration of use and directions for use should be determined by your healthcare professional.
- If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- The support should be snug but not impair circulation.
- Do not use over open wounds.
- Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

**NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

**APPLICATION INFORMATION:**

- Unfasten the buckle on each strap and lay brace out flat. Place leg inside brace and adjust the straps to post bar assembly so that each hinge aligns with the patella (kneecap) and the midline of the leg (on both the medial and lateral sides of the leg).
- Fasten the two straps closest to the knee.
- Adjust thigh and calf bar length by pushing in the gray button and sliding the strap paddles to desired length. Ensure that both bars are equal in length and that each strap paddle is indexed to same position on each bar assembly.
- Fasten the remaining two straps. Loosen the straps by pulling the straps away from the frame, and pull straps tight to remove slack behind the leg while maintaining the position of the hinge and bars on the leg. The straps can be trimmed for proper fit and strap-end can be repositioned to new edge of strap.
- To adjust the position of the straps on the leg, push the gray button and slide the strap paddles to the desired location on the leg.
- To adjust flexion and extension, slide the buttons found on the hinge casing to the desired flexion/extension settings as determined by your prescribing healthcare professional. You may need to move the hinge bar to the desired extension setting on the outer rim of the hinge in order to be able to move the extension button.
- To lock the hinge, move the hinge bar to the desired setting on the outer rim of hinge. Slide the hinge lock button, located on the thigh bar, into the locked position such that the arrow moves towards the hinge center.
- The hinge bars may be bent to add varus or valgus contouring. Bend each bar by holding thigh/calf bar firmly against a solid surface and apply gentle and constant pressure to the hinge in the direction desired. Bend each side bar an equal amount above and below the hinge.
- For optimal ease of application post-operatively, pre-fit the brace prior to surgery if possible.

**CLEANING INSTRUCTIONS:** Hand wash foam liners in cold water with mild detergent. Air dry only; do not heat dry. Regular cleaning if the brace is recommended. All foam may be trimmed.

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.**

**RX ONLY.**

**NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.**

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.**

**CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL.**

## ESPAÑOL

**ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETALLADAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO.**

**PROFIL DE USUARIO PREVISTO:**  
El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información para uso.

**APLICACIONES / INDICACIONES:**  
El dispositivo TROM Advance de DonJoy está diseñado para ayudar a la immobilización de la pierna y proporcionar un rango de movimiento protegido después de cirugías de LCA, LCP, LCL y LCM, y reparaciones de menisco. Proporciona immobilización o movimiento controlado de una extremidad o segmento corporal para atención aguda y profiláctica.

**CONTRAINDICACIONES:** Ninguna

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- La pérdida de circulación, paciente dolor y paciente re-injury son potenciales efectos causados por la falla del dispositivo.
- ROM settings should not be changed without supervision of a medical professional.
- Este producto debe ser prescrito y ajustado por un profesional sanitario.
- El profesional sanitario debe determinar la frecuencia, duración e instrucciones de uso.
- Si tiene una reacción alérgica a experimenta picazón y la piel se erougeó después de entrar en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usar y póngase en contacto inmediatamente con el profesional sanitario.
- Si, pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- El soporte debe ser ajustado y no impide la circulación.
- No use sobre open wounds.
- No utilice el dispositivo si está dañado y/o si el empaque está abierto.

**NOTA:** Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de que se produjese un incidente grave debido a uso de este dispositivo.

**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:**

- Deshacerse la hebilla en cada strap y tira brace out flat. Place leg inside brace and adjust the straps to post bar assembly so that each hinge aligns with the patella (kneecap) and the midline of the leg (on both the medial and lateral sides of the leg).
- Ajustar las dos correas más cercanas a la rodilla.
- Ajustar el muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras estén indexadas a la misma posición en cada paleta de la correa.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar los dos correas más cercanas a la rodilla.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar las dos correas restantes. Aflojar las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al arnés; entonces quite la barra del hincapié y la barra central de la pierna, en ambos lados (medial y lateral) de la misma.
- Ajustar la longitud de la barra correspondiente al muslo y la pantorrilla presionando el botón gris y deslizando las paletas de seguridad hasta conseguir la longitud deseada. Compruebe que ambas barras tengan la misma longitud y que cada paleta de la correa esté indexada a la misma posición en cada conjunto de la pierna.
- Ajustar

